

# Pallvåg LWC-USE

## Robust pallvåg med elförzinkad yta

Robust industrivåg för vägning av EU pallar.

Finns i två olika kapaciteter, 2000kg x 0,5kg eller 3500kg x 0,5kg. Finns även i halvpall storlek. LI-101B våginstrument med många funktioner. LCD display med bakgrundsbelysning. Finns även tillgänglig som enbart plattform, utan instrument.



## Fördelar

- ✓ Robust stålkonstruktion med elförzinkad ytbehandling
- ✓ U-formad design, yttre dimension 1250mm (+handtag) x 840 mm (öppning 600 mm Halvpall 625mm x 420mm (öppning 600mm))
- ✓ Låg höjd på 78 mm
- ✓ Designad med fyra lastceller av stål, nickelpläterad, IP-67
- ✓ Kombinerat lyfthandtag och kabelskydd
- ✓ Våginstrument LI-101B som standard

| Tekniska specifikationer   | LWC-USE, 2000                                | LWCUBSE, 3500   |
|----------------------------|--|-----------------|
| Kapacitet (kg)             | 2000   | 3500            |
| Avläsbarhet (kg)           | 0,5  | 1               |
| Noggrannhet (kg)           | +/-0,5                                       | +/-1            |
| Elförszinkad yta           | ✓  | ✓               |
| Storlek, produkt (BxLxHmm) | 840 x 1240 x 85                              | 840 x 1240 x 85 |
| Egenvikt (kg)              | 38   | 38              |
| Display                    | 25 mm LCD display med LED bakgrundsbelysning |                 |



LCD display med LED bakgrundsbelysning



Extern justering



Summering



Djurvägning



Täthetsklass IP-67



Typpgodkänd



Typpgodkänd enligt OIML  
Klass III



CE-märkt



Garanti 1 år



LCD-display med LED  
bakgrundsbelysning



Lastgivare



Uppladdningsbart batteri



Adapter



Plast (ABS)



Metall