

Balkvåg LBW-2002

Balkvåg för industri och torra miljöer

Uppladdningsbart batteri och laddare ingår. Lackerat utförande.
Handtag och integrerade hjul som gör vågen enkel att flytta.
Väggfäste för display ingår.



Integrerade hjul som gör vågen enkel att flytta



Uppladdningsbart batteri



LED display

Fördelar

- ✓ Mycket robust konstruktion med lackerad ytbehandling
- ✓ Lastceller skyddas mot golvet med gummifot
- ✓ 4 lastceller i stål, nickel pläterade med IP-67 skydd
- ✓ Kapacitet 2000 kg x 0,5 kg (standard)
- ✓ Byggt för att inte skadas av chocklast
- ✓ Handtag och kabelskydd finns på varje balk
- ✓ Låg höjd om 80 mm
- ✓ 2 stycken balkar av storlek 1 250 x 120 mm per styck

Tekniska specifikationer	LBW-2002
Kapacitet (kg)	2000
Avläsbarhet (kg)	0,5
Noggrannhet (kg)	+/- 0,5
Storlek per vågbalk (BxLxHmm)	120 x 1250 x 80
Egenvikt (kg)	33 inkl indikator
Väggfäste inkluderat	✓
Display	30 mm LED-display



30mm LED-display



Produktminne



Summering



CE-märkt



RS-232



Garanti 1 år



LED-display



Lastgivare



Uppladdningsbart batteri



Adapter



Metall



Plast (ABS)